

## PONUĐA ZA OSAKA DIZEL VILJUŠKARA FD70

**Datum:**

**Ponuda važi do:**

<b>OSAKA FD70</b>	<b>KOMERCIJALNI USLOVI:</b>
<b>CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:</b>	Cijena: <b>na upit</b> Mjesto isporuke: <b>magacin prodavača</b>
<b>ROK ISPORUKE:</b>	
<b>GARANCIJA:</b>	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
<b>SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:</b>	Obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbeđen zamjenski viljuškar
<b>NADOGRADNJA:</b>	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
<b>PLAĆANJE:</b>	<b>Avansno</b>



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSAKA FD70

Opšte	Proizvodjač		OSAKA		
	Model		FD70		
	Tip		VM350		
	Pogon		Dizel		
	Nominalna nosivost	Kg	7000		
	Centar ravnoteže	mm	600		
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja		mm	3500	
	Slobodno podizanje		mm	165	
	Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	1200 x150 x 65	
	Širina viljušaka		Min. / Max.	300 / 1530	
	Nagib kрана		deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	615	
	Ukupne dimenzije	Dužina		mm	3475
		Širina		mm	1990
		Visina kрана u spuštenom položaju		mm	2500
		Visina kрана u maksimalno podignutom položaju		mm	4420
		Visina zaštitnog krova		mm	2370
	Radijus okretanja		mm	3200	
	Širina prolaza		mm	3895	
Osobine	Brzina	Kretanja	Km/h	24	
		Podizanja	mm/sec	340	
	Maksimalni uspod (pod teretom)		%	20	
Servisna težina		kg	9300		
Šasija	Gume	Prednje	mm	8.25 -15 -14PR	
		Zadnje	mm	8.25 -15 -14PR	
	Rastojanje između guma	Prednje	mm	1489	
		Zadnje	mm	1460	
	Medjuosovinsko rastojanje		mm	2250	
Klirens	Najmanje		170		
Pogon i transmisija	Baterija (Volta/Kapacitet)		V/AH	24 / 105	
	Motor	Model		6BG1QP	
		Proizvođač		ISUZU	
		Nominalna snaga		kw	84.6 / 2200
		Nominalni obrtni moment		N m	411 / 1600
		Broj cilindara			6
		Zapremina		cc	6494
		Kapacitet rezervoara		L	120
	Prenos	Proizvodjač		OKAMURA	
		Tip		Automatski	
Radni pritisak		Mpa	17		