

## PONUĐA ZA DIZEL VILJUŠKARA OSAKA FDX10

**Datum:**

**Ponuda važi do:**

OSAKA FDX10	KOMERCIJALNI USLOVI:
<b>CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:</b>	Cijena: <del>na upit</del> Mjesto isporuke: <b>magacin</b> <del>prodavača</del>
<b>ROK ISPORUKE:</b>	
<b>GARANCIJA:</b>	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
<b>SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:</b>	Obezbjedeđeni u garantnom i vanganantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim
<b>NADOGRADNJA:</b>	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
<b>PLAĆANJE:</b>	<b>Avansno</b>



**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL OSAKA FDX10**

Opšte	Proizvođač			OSAKA	
	Model			FDX10	
	Tip			VM350	
	Pogon			Dizel	
	Nominalna nosivost		Kg	1000	
	Centar ravnoteže		mm	500	
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja		mm	3500	
	Slobodno podizanje		mm	155	
	Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	920X100X35	
	Nagib kрана		deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	405	
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka		mm	375	
	Ukupne dimenzije	Dužina		mm	2255
		Širina		mm	1080
		Visina kрана u spuštеном položaju		mm	1995
		Visina kрана u maksimalno podignutom položaju		mm	3955
		Visina zaštitnog krova		mm	2105
Radijus okretanja		mm	1965		
Širina prolaza		mm	2370		
Osobine	Brzina	Kretanja	Km/h	19/19.3/19	
		Podizanja	mm/sec	580	
		Spuštanja	mm/sec	500	
	Vučna sila		N	14600/14400/14100	
	Maksimalni uspod (pod teretom)		%	40/39/38	
Šasija	Gume	Prednje	mm	6.50-10-10PR	
		Zadnje	mm	5.00-8-10PR	
	Rastojanje između guma	Prednje	mm	900	
		Zadnje	mm	920	
	Medjuosovinsko rastojanje		mm	1475	
	Klirens	Najmanje		115	
Medjuosovinskog centra		150	140		
Težina	Servisna težina		Kg	2510	
	Raspodela težine	Sa teretom (Front/Rear)		3055/455	
		Bez tereta (Front/Rear)		1260/1250	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)			12.60	
	Motor	Model			4TNE92
		Proizvođač		V/AH	YANMAR
		Nominalna snaga		kw	32.8/2450
		Nominalni obrtni moment		N m	142/1600
		Broj cilindara			4
		Zapremina		cc	2659
		Kapacitet rezervoara		L	50
	Prenos	Proizvođač			OKAMURA
		Tip			Automatski
Radni pritisak		Mpa		14,5	