

## PONUĐA ZA DIZEL VILJUŠKARA OSAKA FDX15

**Datum:**

**Ponuda važi do:**

OSAKA FDX15	KOMERCIJALNI USLOVI:
<b>CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:</b>	Cijena: <b>na upit</b> Mjesto isporuke: <b>magacin prodavača</b>
<b>ROK ISPORUKE:</b>	
<b>GARANCIJA:</b>	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
<b>SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:</b>	Obezbjeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjeđen zamjenski
<b>NADOGRADNJA:</b>	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
<b>PLAĆANJE:</b>	<b>Avansno</b>



**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL OSAKA FDX15**

Opšte	Proizvodjač			OSAKA	
	Model			FDX15	
	Tip			VM350	
	Pogon			Dizel	
	Nominalna nosivost		Kg	1500	
	Centar ravnoteže		mm	500	
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja		mm	3500	
	Slobodno podizanje		mm	155	
	Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	920X100X35	
	Nagib kрана		deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	405	
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka		mm	405	
	Ukupne dimenzije	Dužina	mm	2285	
			Širina	mm	1080
		Visina kрана u spuštenom položaju	mm	1995	
			Visina kрана u maksimalno podignutom položaju	mm	3955
				Visina zaštitnog krova	mm
Radijus okretanja		mm	1990		
Širina prolaza		mm	2395		
Osobine	Brzina	Kretanja	Km/h	19/19.3/19	
		Podizanja	mm/sec	580	
		Spuštanja	mm/sec	500	
	Vučna sila		N	14600/14400/14100	
	Maksimalni uspod (pod teretom)		%	33/33/32	
Šasija	Gume	Prednje	mm	6.50-10-10PR	
		Zadnje	mm	5.00-8-10PR	
	Rastojanje između guma	Prednje	mm	900	
		Zadnje	mm	920	
	Medjuosovinsko rastojanje		mm	1475	
	Klirens	Najmanje		115	
Medjuosovinskog centra		150	140		
Težina	Servisna težina		Kg	2650	
	Raspodela težine	Sa teretom (Front/Rear)		3660/490	
		Bez tereta (Front/Rear)		1240/1410	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)			12/60	
	Motor	Model			4TNE92
		Proizvodjač		V/AH	YANMAR
		Nominalna snaga		kw	32.8/2450
		Nominalni obrtni moment		N m	142/1600
		Broj cilindara			4
		Zapremina		cc	2659
		Kapacitet rezervoara		L	50
	Prenos	Proizvodjač			OKAMURA
		Tip			Automatski
Radni pritisak		Mpa		14,5	