

PONUĐA ZA DIZEL VILJUŠKARA OSAKA FD20

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FD20	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL OSAKA FD20

Opšte	Proizvođač			OSAKA	
	Model			FD20	
	Tip			VM350	
	Pogon			Dizel	
	Nominalna nosivost		Kg	2000	
	Centar ravnoteže		mm	500	
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja		mm	3500	
	Slobodno podizanje		mm	140	
	Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	1070x122x40	
	Nagib krana		deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	465	
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka		mm	415	
	Ukupne dimenzije	Dužina		mm	2530
		Širina		mm	1155
		Visina krana u spušenom položaju		mm	2035
		Visina krana u maksimalno podignutom položaju		mm	4045
		Visina zaštitnog krova		mm	2115
Radijus okretanja		mm	2180		
Širina prolaza		mm	2645		
Osobine	Brzina	Kretanja	Km/h	19,4	
		Podizanja	mm/sec	600	
		Spuštanja	mm/sec	500	
	Vučna sila		N	14300	
	Maksimalni uspod (pod teretom)		%	24	
Šasija	Gume	Prednje	mm	7.00 -12 -12PR	
		Zadnje	mm	6.00 - 9 - 10PR	
	Rastojanje između guma	Prednje	mm	965	
		Zadnje	mm	973	
	Medjuosovinsko rastojanje		mm	1650	
	Klirens	Najmanje		115	
Medjuosovinskog centra			150		
Težina	Servisna težina		Kg	3405	
	Raspodela težine	Sa teretom (Front/Rear)		4705/700	
		Bez tereta (Front/Rear)		1610/1795	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)			12/90	
	Motor	Model			4TNE92
		Proizvođač		V/AH	YANMAR
		Nominalna snaga		kw	32.8/2450
		Nominalni obrtni moment		N m	142/1600
		Broj cilindara			4
		Zapremina		cc	2659
		Kapacitet rezervoara		L	50
	Prenos	Proizvođač			OKAMURA
		Tip			Automatski
Radni pritisak		Mpa		17,5	