

PONUDA ZA DIZEL VILJUŠKARA OSAKA FDX35

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FDX35	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbjedeći u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL OSAKA VILJUŠKARA FDX35

Opšte	Proizvodjač		OSAKA
	Model		FDX35
	Tip		VM350
	Pogon		Dizel
	Nominalna nosivost	Kg	3500
	Centar ravnoteže	mm	500
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3000
	Slobodno podizanje	mm	145
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	1070X122X45
	Nagib krana	deg	6/12
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	485
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	615
	Ukupne dimenzije	mm	2800
		mm	1225
		mm	2165
		mm	4145
		mm	2130
Radius okretanja	mm	2415	
Širina prolaza	mm	2900	
Osobine	Brzina	Km/h	17.2/17.6/17.6
		mm/sec	430
		mm/sec	500
	Vučna sila	N	21000/20500/19900
	Maksimalni uspod (pod teretom)	%	24/23/22
Šasija	Gume	mm	28X9-15-12PR
		mm	6.50-10-10PR
	Rastojanje između guma	mm	1005
		mm	975
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1700
	Klirens		130
Medjuosovinskog centra		150	165
Težina	Servisna težina	Kg	4705
	Raspodela težine		7255/950
			1720/2985
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/90
	Motor		4TNE98
		V/AH	YANMAR
		kw	44.3/2300
		N m	196/1700
			4
		cc	3319
		L	60
	Prenos		OKAMURA
			Automatski
Radni pritisak	Mpa	14,5	