

## PONUDA ZA OSAKA GASNI VILJUŠKAR FG50 mini

**Datum:**

**Ponuda važi do:**

OSAKA FG50	KOMERCIJALNI USLOVI:
<b>CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:</b>	Cijena: <b>na upit</b> Mjesto isporuke: <b>magacin prodavača</b>
<b>ROK ISPORUKE:</b>	
<b>GARANCIJA:</b>	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
<b>SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:</b>	Obezbjeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjeđen zamjenski viljuškar
<b>NADOGRADNJA:</b>	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
<b>PLAĆANJE:</b>	Avansno



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSAKA FG50

Opšte	Proizvodjač		OSAKA		
	Model		FG50		
	Tip		VM350		
	Pogon		Plin/Benzin		
	Nominalna nosivost	Kg	4500		
	Centar ravnoteže	mm	500		
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja		mm	3500	
	Slobodno podizanje		mm	160	
	Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	1070 x150 x 50	
	Nagib krana		deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	555	
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka		mm	560	
	Ukupne dimenzije	Dužina		mm	3215
		Širina		mm	1490
		Visina krana u spuštenom položaju		mm	2395
		Visina krana u maksimalno podignutom položaju		mm	4320
		Visina zaštitnog krova		mm	2250
	Radijus okretanja		mm	2810	
Širina prolaza		mm	3365		
Osobine	Brzina	Kretanja	Km/h	26	
		Podizanja	mm/sec	400	
		Spuštanja	mm/sec	500	
	Vučna sila		N	39300	
	Maksimalni uspod (pod teretom)		%	20	
Šasija	Gume	Prednje	mm	300 -15 -14PR	
		Zadnje	mm	7 -12 -12PR	
	Rastojanje između guma	Prednje	mm	1190	
		Zadnje	mm	1130	
	Medjuosovinsko rastojanje		mm	2100	
	Klirens	Najmanje		130	
Medjuosovinskog centra		230	230		
Težina	Servisna težina		Kg	6600	
	Raspodela težine	Sa teretom (Front/Rear)		10125 / 1475	
		Bez tereta (Front/Rear)		2820 / 3780	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)			12 / 70 / 20h	
	Motor	Model		GM 4.3L	
		Proizvođač		V/AH	GM
		Nominalna snaga		kw	74 / 2300
		Nominalni obrtni moment		N m	301 / 1600
		Broj cilindara			6
		Zapremina		cc	4294
		Kapacitet rezervoara		L	40
	Prenos	Proizvodjač		JAPAN	
		Tip		Automatski	
Radni pritisak		Mpa	18		