

PONUĐA ZA GASNI VILJUŠKAR OSAKA FGX10

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX10	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX10

Opšte	Proizvodjač		OSAKA
	Model		FGX10
	Tip		VM350
	Pogon		Plin/Benzin
	Nominalna nosivost	Kg	1000
	Centar ravnoteže	mm	500
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500
	Slobodno podizanje	mm	155
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	920X100X35
	Nagib krana	deg	6/12
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	405
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	375
	Ukupne dimenzije	mm	2255
		mm	1080
		mm	1995
		mm	3955
		mm	2105
Radius okretanja	mm	1965	
Širina prolaza	mm	2370	
Osobine	Brzina	Km/h	18/18/18
		mm/sec	510
		mm/sec	500
	Vučna sila	N	14800/14600/14300
	Maksimalni uspod (pod teretom)	%	41/40/39
Šasija	Gume	mm	6.50-10-10PR
		mm	5.00-8-10PR
	Rastojanje između guma	mm	900
		mm	920
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1475
Klirens		115	
	Medjuosovinskog centra	150	140
Težina	Servisna težina	Kg	2510
	Raspodela težine		3055/455
			1260/1250
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60
	Motor		K21
		V/AH	NISSAN
		kw	31.5/2300
		N m	144/1600
			4
		cc	2065
		L	50
	Prenos		OKAMURA
			Automatski
Radni pritisak	Mpa	14,5	