

PONUDA ZA GASNI VILJUŠKAR OSAKA FGX15

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX15	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX15

Opšte	Proizvodjač		OSAKA	
	Model		FGX15	
	Tip		VM350	
	Pogon		Plin/Benzin	
	Nominalna nosivost	Kg	1500	
	Centar ravnoteže	mm	500	
	Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500
Slobodno podizanje		mm	155	
Dimenzije viljušaka LxWxT		mm	920X100X35	
Nagib krana		deg	6/12	
Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka		mm	405	
Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka		mm	405	
Ukupne dimenzije			mm	2285
			mm	1080
			mm	1995
			mm	3955
			mm	2105
Radius okretanja		mm	1990	
Širina prolaza		mm	2395	
Osobine	Brzina	Km/h	18/18/18	
		mm/sec	510	
		mm/sec	500	
	Vučna sila	N	14800/14600/14300	
	Maksimalni uspod (pod teretom)	%	34/33/33	
Šasija	Gume	mm	6.50-10-10PR	
		mm	5.00-8-10PR	
	Rastojanje između guma	mm	900	
		mm	920	
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1475	
	Klirens		115	
Medjuosovinskog centra		150	140	
Težina	Servisna težina	Kg	2650	
	Raspodela težine		3660/490 1240/1410	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60 K21	
	Motor	V/AH		NISSAN
		kw		31.5/2300
		N m		144/1600
				4
		cc		2065
		L		50
		Prenos		OKAMURA Automatski
	Radni pritisak	Mpa		14,5