

PONUDA ZA GASNI VILJUŠKAR OSAKA FGX18

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX18	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbjedeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjedeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX18

Opšte	Proizvodjač		OSAKA	
	Model		FGX18	
	Tip		VM350	
	Pogon		Plin/Benzin	
	Nominalna nosivost	Kg	1750	
	Centar ravnoteže	mm	500	
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500	
	Slobodno podizanje	mm	155	
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	920X100X35	
	Nagib krana	deg	6/12	
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	405	
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	430	
	Ukupne dimenzije		mm	2310
			mm	1080
			mm	1995
			mm	3955
			mm	2105
Radijus okretanja	mm	2015		
Širina prolaza	mm	2420		
Osobine	Brzina	Km/h	18/18/18	
		mm/sec	510	
		mm/sec	500	
	Vučna sila	N	14800/14600/14300	
Maksimalni uspod (pod teretom)	%	31/30/30		
Šasija	Gume	mm	6.50-10-10PR	
		mm	5.00-8-10PR	
	Rastojanje između guma	mm	900	
		mm	920	
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1475	
Klirens		115		
	Medjuosovinskog centra	150	140	
Težina	Servisna težina	Kg	2765	
	Raspodela težine		3995/520	
			1225/1540	
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60	
	Motor		K21	
		V/AH	NISSAN	
		kw	31.5/2300	
		N m	144/1600	
			4	
		cc	2065	
	Prenos	L	50	
			OKAMURA	
			Automatski	
Radni pritisak	Mpa	14,5		