

PONUDA ZA GASNI VILJUŠKAR OSAKA FGX20

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX20	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbjeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX20

Opšte	Proizvodjač		OSAKA
	Model		FGX20
	Tip		VM350
	Pogon		Plin/Benzin
	Nominalna nosivost	Kg	2000
	Centar ravnoteže	mm	500
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500
	Slobodno podizanje	mm	140
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	1070X122X40
	Nagib krana	deg	6/12
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	465
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	415
	Ukupne dimenzije	mm	2530
		mm	1155
		mm	2035
		mm	4045
		mm	2115
Radius okretanja	mm	2180	
Širina prolaza	mm	2645	
Osobine	Brzina	Km/h	18,2
		mm/sec	490
		mm/sec	500
	Vučna sila	N	14500
	Maksimalni uspod (pod teretom)	%	25
Šasija	Gume	mm	7.00-12-12PR
		mm	6.00-9-10PR
	Rastojanje između guma	mm	965
		mm	973
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1650
	Klirens		115
Medjuosovinskog centra	150	150	
Težina	Servisna težina	Kg	3405
	Raspodela težine		4705/700
			1610/1795
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60
	Motor		K21
		V/AH	NISSAN
		kw	31.5/2300
		N m	144/1600
			4
		cc	2065
		L	50
	Prenos		OKAMURA
			Automatski
Radni pritisak	Mpa	17,5	