

PONUĐA ZA GASNI VILJUŠKAR OSAKA FGX30

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX30	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX30

Opšte	Proizvodjač		OSAKA
	Model		FGX30
	Tip		VM350
	Pogon		Plin/Benzin
	Nominalna nosivost	Kg	3000
	Centar ravnoteže	mm	500
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500
	Slobodno podizanje	mm	145
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	1070X122X45
	Nagib krana	deg	6/12
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	480
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	550
	Ukupne dimenzije	mm	2730
		mm	1225
		mm	2050
		mm	4145
mm		2130	
Radius okretanja	mm	2355	
Širina prolaza	mm	2835	
Osobine	Brzina	Km/h	17.9/18.4/18.3
		mm/sec	450
		mm/sec	500
	Vučna sila	N	19800/19300/18700
	Maksimalni uspod (pod teretom)	%	25/24/23
Šasija	Gume	mm	28X9-15-12PR
		mm	6.50-10-10PR
	Rastojanje između guma	mm	1005
		mm	975
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1700
	Klirens		130
Medjuosovinskog centra		150	165
Težina	Servisna težina	Kg	4350
	Raspodela težine		6450/900
			1750/2600
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60
	Motor		K25
		V/AH	NISSAN
		kw	38/2400
		N m	185/1600
			4
		cc	2488
		L	60
	Prenos		OKAMURA
			Automatski
Radni pritisak	Mpa	14,5	