

PONUĐA ZA GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX35

Datum:

Ponuda važi do:

OSAKA FGX35	KOMERCIJALNI USLOVI:
CIJENA I MJESTO ISPORUKE VILJUŠKARA:	Cijena: na upit Mjesto isporuke: magacin prodavača
ROK ISPORUKE:	
GARANCIJA:	36 mjeseci ili 2000 radnih sati
SERVIS I REZERVNI DIJELOVI:	Obezbjedeđeni u garantnom i vangarantnom roku. UŠTEDA U TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA 20% U slučaju potrebe za dužim servisima ili kao dodatna podrška obezbjedeđen zamjenski viljuškar
NADOGRADNJA:	- Kabina sa grijanjem, - Meka kabina, - Klima, - Dupli prednji točkovi.
PLAĆANJE:	Avansno



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASNOG VILJUŠKARA OSAKA FGX35

Opšte	Proizvodjač		OSAKA
	Model		FGX35
	Tip		VM350
	Pogon		Plin/Benzin
	Nominalna nosivost	Kg	3500
	Centar ravnoteže	mm	500
Karakteristike i dimenzije	Visina podizanja	mm	3500
	Slobodno podizanje	mm	145
	Dimenzije viljušaka LxWxT	mm	1070X122X50
	Nagib krana	deg	6/12
	Rastojanje od centra prednjih točkova do čela viljušaka	mm	485
	Rastojanje od centra zadnjih točkova do začelja viljušaka	mm	615
	Ukupne dimenzije	mm	2800
		mm	1225
		mm	2165
		mm	4145
		mm	2130
Radijus okretanja	mm	2415	
Širina prolaza	mm	2900	
Osobine	Brzina	Km/h	17.9/18.4/18.3
		mm/sec	385
		mm/sec	500
	Vučna sila	N	19800/19300/18700
Maksimalni uspod (pod teretom)	%	22/22/21	
Šasija	Gume	mm	28X9-15-12PR
		mm	6.50-10-10PR
	Rastojanje između guma	mm	1005
		mm	975
	Medjuosovinsko rastojanje	mm	1700
Klirans		130	
	Medjuosovinskog centra	150	165
Težina	Servisna težina	Kg	4705
	Raspodela težine		7255/950 1720/2985
Pogon i transmisija	Baterija (Volti/Kapacitet)		12/60
	Motor		K25
		V/AH	NISSAN
		kw	38/2400
		N m	185/1600
			4
		cc	2488
		L	60
	Prenos		OKAMURA Automatski
	Radni pritisak	Mpa	14,5